



3D Step-file available on request

**Flach-Leuchte**  
Wasserdicht IP67

**Voyants lumineux plats**  
Étanche IP67



962BSKG



962BBFR

Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“					
Type / Typ / Type	Voltage Spannung Tension	Body Körper Corps	Terminals Anschlüsse Raccords	Colour Farbe Couleurs	
<b>962</b>   Terminal F   Terminal K	<b>B</b> 12 VDC	<b>S</b> silver anodized aluminium casing silber eloxiertes Aluminiumgehäuse argent anodisé boîtier en alu	<b>F</b> Faston 2,8 x 0,8 mm	<b>Y</b> Yellow Gelb Jaune	
	<b>D</b> 24 VDC		<b>B</b> black anodized aluminium casing schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse noir anodisé boîtier en alu	<b>K</b> cable 1,2 meters long Kabel 1,2 m lang cable 1,2 metre long	<b>B</b> Blue Blau Bleue
		<b>G</b> Green Grün Verte			
		<b>R</b> Red Rot Rouge			
			<b>W</b> White Weiss Blanche		

Operating Temperature -40° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +85°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

**9 6 2**

